

## TETRAKEM TETRAKRYL PLUS 1164 Vesiohenteinen kontaktiliima

### TEKNINEN ESITE

Tuotekuvaus:	Täysin liuotinvapaa, palamaton ja myrkytön kontaktiliima.
Käyttöala:	Soveltuu mm. nahan, kankaan, solukumin, lattianpäällysteiden, laminaattien ym. liimaukseen.
Ominaisuudet:	<ul style="list-style-type: none"><li>- olomuoto: valkoinen, nestemäinen, kuivuttuaan kellertävä</li><li>- ominaispaino: 1.15</li><li>- riittoisuus n. 4 m<sup>2</sup>/l</li><li>- käyttölämpötila: vähintään +10°C</li><li>- lämmönkestävyys saumana n. + 80°C</li><li>- saumana pakkasenkestävää, sauman elastisuus muuttuu lämpötilan mukaan</li><li>- vesiohenteinen, tahrat voidaan poistaa tuoreena vedellä</li><li>- lämmittäminen parantaa alkutarttuvuutta</li></ul>
Varoitusmerkinnät:	<ul style="list-style-type: none"><li>- ei varoitusmerkintöjä</li><li>- ei tulenarkaa</li><li>- ei terveydelle vaarallista</li></ul>
Varastointiaika:	Oikein varastoituna liima säilyy vähintään 12 kuukautta.
Kuljetus- ja varastointiohjeet:	Liima on pakkasenarkaa ja vaatii lämpimän kuljetuksen ja varastoinnin. Lämpösuositus +5 °C - +15 °C.
Pakkaukset:	Muoviastiat 10 ja 100 l.
Työvälineet:	Liima levitetään parhaiten vaahtomuovilla tai telalla, jossa on vaahtomuovirulla tai siveltimellä.
Huomioitavaa:	Nämä tuotetiedot on tarkoitettu yleisiksi ohjeiksi ja avuksi liiman käyttäjälle ja ne saattavat muuttua tuotekehityksen ja uuden tiedon myötä. Koska paikalliset käyttöolosuhteet, pintojen puhtaus ja laatu, työtavat ja -välineet yms. ovat vain käyttäjän arvioitavissa, emme voi ottaa vastuuta käytössä mahdollisesti syntyneestä vahingosta.
Muutospäivämäärä:	5.12.2005