

TETRAKEM NEOFIX TIXO KONTAKTILIIMA 1061

TEKNINEN ESITE

Tuotekuvaus:	Liutintyyppinen, hyytelömäinen kontaktiliima teollisuus-, ammatti- ja kotikäyttöön. Vastaava kuin kontaktiliima 1065, mutta hyytelömäinen.
Käyttöala:	Soveltuu erittäin hyvin mm. kumin, nahan, kankaan, tiivisteiden, lattianpäällysteiden, laminaattien, laattojen, levyjen, listojen, puuviilujen sekä erilaisten verhoilu- ja eristemateriaalien liimaukseen.
Ominaisuudet:	<ul style="list-style-type: none">- olomuoto: kellertävä tekokumiliuos- ominaispaino: 0,88- riittoisuus n. 4 m²/l- käyttölämpötila yli + 0 °C- lämmönkestävyys saamana n. + 70 °C- pakkasenkestävyys saamana n. - 40 °C- liuotinhenteinen (Neofix-ohennus 1180 tai 1040)- tolueeniton
Varoitusmerkinnät:	F = helposti syttyvä Xn = haitallinen N = ympäristölle vaarallinen
Varastointiaika:	Säilyy oikein varastoituna vähintään 12 kuukautta. Liima on myöhemminkin käyttökelpoista, mutta siveltävyys voi vaikeutua.
Kuljetus- ja varastointiohjeet:	Kuljetusluokka 3, pakkausryhmä II VAK. Varastoidaan hyvin suljetuissa astioissa, viilleässä ja hyvin tuuletetussa tilassa. Otettava huomioon määräykset palavien nesteiden kuljetuksesta ja varastoinnista.
Pakkaukset:	Peltiastiat 1/3, 1 l.
Työvälineet:	Liima levitetään parhaiten siveltimellä, telalla tai lastalla.
Huomioitavaa:	Nämä tuotetiedot on tarkoitettu yleisiksi ohjeiksi ja avuksi liiman käyttäjälle ja ne saattavat muuttua tuotekehityksen ja uuden tiedon myötä. Koska paikalliset käyttöolosuhteet, pintojen puhtaus, laatu, työtavat ja -välineet yms. ovat vain käyttäjän arvioitavissa, emme voi ottaa vastuuta käytössä mahdollisesti syntyneestä vahingosta.
Muutospäivämäärä:	28.2.2007